

# GUADALQUIVIR

66.000 L/H 26MTS



TIPO / TYPE



APLICACIONES / APPLICATIONS



OPCIONAL / OPTIONAL PAG. 53



Ref. 2015204



Ref. 2015214



Ref. 2015224



Ref. 2015234



Ref. 2015244



Ref. 2015254



Check pag.53



Check pag.53



Ref. 2015264

DOTACIÓN / INCLUDED



EMBALAJE / PACKAGING



RECAMBIOS FRECUENTES / FREQUENT SPARE PARTS



Ref. 400001



Ref. 400014



Ref. 400068



Ref. 400046



Ref. 400055



Ref. 400084

## MODELO / MODEL

Aplicación / Application

Diámetro exterior aspiración/descarga / Aspiration/discharge external diameter

Caudal máximo / Maximum flow

Altura aspiración máxima / Maximum aspiration height

Altura total (desde succión a descarga) / Overall height (from suction to discharge)

Modelo motor / Engine model

Cilindrada / Displacement

Tipo de motor / Engine type

Nivel sonoro a 7mts / Sound level to 7m

Presión máxima acústica CE-LwA acorde 2000/14EC / Max. pressure guaranteed CE-LwA pursuant to 2000/14/EC

Tipo de arranque / Startup type

Capacidad depósito combustible / Fuel tank capacity

Consumo hora - Autonomía al 25% 50% 75% aceleración / Hourly consumption - Autonomy at 25% 50% 75% throttle

Capacidad de aceite - Tipo aceite / Oil capacity - Type of oil

Kit de transporte / Transportation kit

Dimensiones L x A x Alto (cm) / Dimensions L x W x H (cm)

Peso máquina / bruto embalaje (Kg) / Machine weight / gross packaging (Kg)

Referencia / Reference

## GUADALQUIVIR

Aguas cargadas (sólidos blandos max 25mm) >5°

Trash water (soft solids max 25mm) >5°

3" 72mm (manguera recomendada 70-75 mm interior)

3" 72mm (recommended hose 70-75 mm interior)

66.000 l/h

5 mts

26 mts

GENERGY SG70

210cc

Gasolina, 4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire

Gasoline, 4-stroke OHV, air forced cooling

73dB (A)

98dB (A)

Manual / Recoil

3.6L

(0.8 l/h - 4.5h) (1 l/h - 3.6h) (1.2 l/h - 3h)

0.6L SAE10W30 - SAE10W40

Si, neumáticos de goma 10" y llanta metálica

Yes, with 10" rubber tires and metal rim

56 x 46 x 49 / 70 x 59 x 52

43 / 47

2013055