

Masilla Refractaria 1200°C

Masilla resistente a altas temperaturas (1.200°C)



Descripción

Sellado refractario con resistencia a altas temperaturas apto para el sellado de juntas estáticas en barbacoas, chimeneas, hornos, sistemas de calefacción, etc.

Ventajas

- Sin disolventes
- Fácil aplicación
- Limpieza con agua
- Excelente adherencia sin imprimación
- Pintable

Usos recomendados

- Sellador adecuado para aplicaciones interiores en marina, industria y construcción.
- Sellado de interiores en construcción, ladrillos refractarios, etc.
 - Instalación de chimeneas, barbacoas, etc.

Instrucciones de aplicación



Los soportes deben estar limpios, exentos de polvo y grasa. Para ello debe utilizarse los productos más adecuados para la limpieza de cada soporte. Los soportes deben de estar bien secos antes de la aplicación de la masilla refractaria.

Cortar la parte superior del cartucho y enroscar la cánula. Aplicar el producto con cordones con la ayuda de una pistola manual o neumática. Alisar la junta con una espátula o dedo humedecido con agua jabonosa.

Limpieza:

El sellador fresco puede eliminarse con un paño humedecido en agua. Una vez seco sólo es posible eliminarlo mediante medios mecánicos.

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden usar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia. Consultar página web del producto www.bostik.es

Rendimiento

15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro.

Características técnicas

Base	Silicato de sodio
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Velocidad de curado	1 - 4 días
Densidad	2.0 g/cm ³
Formación de piel	5 -10 min
Resistencia temperatura	+1200°C

Almacenaje

Almacenar en envases de origen, en lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C. Puede almacenarse hasta 9 meses después de la fecha de fabricación.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30606977	Negro - Cartucho 310 ml	12	8412663069775

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com