

CLG IQT CLORO GRANO

GAMA

Piscinas

FAMILIA

Desinfectantes

REVISIÓN

15/02/2024



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Cloro granulado de disolución lenta, especial para tratamientos de mantenimiento y desinfección del agua de la piscina. También se puede utilizar para eliminar la suciedad del fondo en piscinas de gresite. Para ello, dejar caer una cantidad estimada sobre la zona afectada y dejar actuar.

Formatos de 4, 5, 10, 25 y 30 Kg.

Nº Registro: 16-60-08086.

MODO DE EMPLEO

- Medir y ajustar el pH, si es necesario, del agua de la piscina en este rango: 7,2-8,0.

Tratamiento de mantenimiento: Añadir 3 g/m³ de agua cada día.

Tratamiento de choque: Añadir 5 - 10 g/m³ de agua cada día.

Para la limpieza de juntas de ladrillo y gresite, repartir el cloro grano sobre el agua intentando que al precipitarse se pose sobre la zona afectada. Su potencia oxidante provoca la eliminación de la suciedad.

COMPONENTES PRINCIPALES

- Ácido Tricloroisocianúrico
100%

No. CAS: 87-90-1

CARACTERÍSTICAS

- **Aspecto:** Sólido granulado blanco
- **Color:** Blanco
- **Olor:** Cloro
- **pH:** 2 - 2,7 (1%)
- **Solubilidad en agua:** Completamente soluble

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No mezclar con otros productos, evitar su utilización cuando existan bañistas en la piscina.

Para su manipulación utilizar los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad, guantes.

Si se produjese alguna salpicadura sobre los ojos, lavar con abundante agua y tratar sintomáticamente.

Guardar el producto en su envase original.

Conservar el recipiente cerrado bajo llave, fuera del alcance de los niños, en un lugar seco, lejos de otros productos químicos en especial los combustibles, ya que puede provocar fuego y desprendimiento de cloro.

Para más información, consultar con la Ficha de Datos de Seguridad.

NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no sustituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.