

KIT BASIC MANTENIMIENTO MINIPISCINAS

GAMA FAMILIA REVISIÓN

Piscinas Desinfectantes 28/11/2023



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Kit básico de mantenimiento completo del agua de piscinas pequeñas (minipiscinas). Está compuesto por dos productos esenciales:

- · Cloro Rápido Choque 500 g. Nº Registro: 17-60-08808
- · Algicida Larga Duración Efecto Abrillantador 500 mL. Nº Registro: 17-60-08783

Formato de 1 Kg (500g + 500mL).

MODO DE EMPLEO

• Alguicida: Antes de empezar el tratamiento, medir y ajustar el pH, si es necesario, del agua de la piscina en este rango: 7,2-8,0. Tratamiento inicial: 20 mL/m3 de agua.

Tratamiento de mantenimiento: 10 mL/m3 de agua, semanalmente.

• Cloro Choque: Disolver previamente en un recipiente antes de echarlo al agua.

Tratamiento inicial: 30-50 g/m3 de agua.

Tratamiento de mantenimiento: 3-5 g/m3 de agua cada día.

COMPONENTES PRINCIPALES

- Alguicida:
- Polímero de amonio cuaternario

No. CAS: 25988-97-0

- Cloro Choque:
- Dicloroisocianurato sódico dihidrato

No. CAS: 51580-86-0

CARACTERÍSTICAS

- **Aspecto:** Líquido transparente azulado y grano
- Color: Transparente azulado y blanco
- Olor: Característico y cloro • **pH:** 5-10 (1%) y 6-8 (1%)
- **Densidad:** 0,99-1,03 g/cm3 y 1,97 g/cm3
- **Solubilidad en agua:** Completamente soluble y miscible

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No mezclar con otros productos, puede desprender gases peligrosos como cloro. Evitar su utilización cuando existan bañistas en la piscina. Para su manipulación utilizar los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad, guantes... Si se produjese alguna salpicadura sobre los ojos, lavar con abundante agua y tratar sintomáticamente. Guardar el producto en su envase original. Conservar el recipiente cerrado bajo llave, fuera del alcance de los niños, en un lugar seco, lejos de otros productos químicos en especial los combustibles, ya que puede provocar fuego y desprendimiento de cloro.

Para más información, consultar con la Ficha de Datos de Seguridad.

NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no sustituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.

INDUSTRIAS QUÍMICAS TAMAR S.L.

Tel. 96 262 91 17