

SW200/SW250

Lleve su limpieza a un nuevo nivel

- solo tiene que barrerlo





La tolva puede permanecer abierta para que sea fácil tirar objetos grandes o vaciar un cubo de basura en la tolva.



Tanto el cepillo principal como los laterales se pueden ajustar sin necesidad de herramientas.



El mango puede ajustarse a la altura del operador (3 posiciones)

Mantenimiento rápido y sencillo de suelos interiores y exteriores

Mantener sus instalaciones en buenas condiciones para clientes y empleados nunca ha sido tan fácil. La barredora manual Nilfisk, disponible en los modelos SW200 y SW250, ofrece un alto rendimiento tanto en espacios exteriores como en interiores. Comparada con una escoba manual, recogerá y quitará polvo, suciedad, arena, clavos, tornillos, cigarrillos, etc. hasta 6 veces más rápido.

Al ser compacta y ligera, también puede utilizarla en espacios reducidos o en áreas congestionadas. El cepillo gira por un sistema de engranajes a medida que el usuario empuja la máquina hacia delante, haciendo que el nivel sonoro sea bajo. No hay motor, por lo que la limpieza diurna es una opción atractiva y económica.

El usuario disfrutará de varias ventajas como la empuñadura suave, que es ajustable para garantizar siempre una posición de trabajo cómoda. El polvo se controla por el filtro incorporado y la gran tolva es de fácil manejo cuando hay que vaciarla.

En resumen, esta barredora Nilfisk rápida y productiva es una opción ideal para aplicaciones como la limpieza en pequeñas fábricas, aparcamientos, centros comerciales, escuelas, talleres, estaciones de autobús/ferrocarril, así como en el exterior de edificios de oficinas.

- Sistema de barrido directo para garantizar un resultado excelente
- Capacidad para limpieza de larga duración: Tolva de 38 litros, que se puede mantener abierta para tirar objetos grandes, vaciado de cubos de basura, etc.
- Fácil de maniobrar: Grandes ruedas que no dejan marcas y que facilitan el empuje y la dirección al usuario
- Buen control del polvo: Filtro incorporado para mejorar el control del polvo y la comodidad del usuario
- Sólido y adecuado para el uso al aire libre: Marco resistente a prueba de corrosión
- Prácticamente sin necesidad de mantenimiento: Sencilla construcción mecánica con transmisión por engranajes y correa. Sin motor ni batería



SW200 con un cepillo lateral y SW250 con dos, cubren anchuras de trabajo de 70 y 90 cm.



La tolva permanece en su sitio incluso cuando la barredora se almacena en posición vertical o se cuelga en la pared.

La fiabilidad es nuestro lema cuando se trata de servicio



Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	SW200	SW250
Número de referencia		50000493	50000494
Fuente de alimentación		manual	manual
Rendimiento cepillo principal, teórica/real	m ² /h	1920/960	1920/960
Rendimiento con un cepillo lateral, teórica/real	m ² /h	2800/1400	2800/1400
Rendimiento con dos cepillos laterales, teórica/real	m ² /h	-	3680/1840
Ancho de trabajo con el cepillo lateral derecho	mm	700	700
Ancho de trabajo con los dos cepillos laterales	mm	-	920
Longitud del cepillo principal	mm	480	480
Volumen de la tolva	l.	38	38
Peso	kg	19,5	20

Las especificaciones y datos están sujetos a cambios sin previo aviso.