

CLIC

Andamio FAST CLIC Échafaudage FAST CLIC

ES Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm. Base estabilizadora con reglaje lateral. Ruedas de ø150 mm. Montaje muy rápido: 4'; la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 60x24 mm. et des échelons antidérapants striés, sertis. Montants latéraux avec un système rapide de positionnement. Plateforme en aluminium et plancher phénolique de 143x51 cm. Base stabilisatrice avec réglage latéral. Roues ø150 mm. Montage très rapide : 4'; la deuxième fois. Conçu pour supporter 150 kg.



Ruedas de ø 150 mm.
Roues de ø 150 mm.

Fácil desplazamiento.
Déplacement aisé.

20 252 446 ■

Estabilizadores telescópicos.
Stabilisateurs télescopiques.

Tirantes rápidos antiabertura en acero y juntas en acero recubiertas de nylon.
Tenseurs rapides anti-ouverture en acier et jointes en acier recouvertes en nylon.

MONTAJE RÁPIDO
MONTAGE RAPIDE



12' min.
Primer Montaje
Premier Montage



Segundo Montaje
Deuxième Montage
4' min.

CLIC·CLAC

Andamio FAST CLIC·CLAC Échafaudage FAST CLIC·CLAC

ES Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm. Base estabilizadora con reglaje lateral. Ruedas de ø150 mm. Montaje muy rápido: 8'; la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 60x24 mm. et des échelons striés antidérapants. Montants latéraux avec un système rapide de positionnement. Plateforme en aluminium et plancher phénolique de 143x51 cm. Base stabilisatrice avec réglage latéral. Roues ø150 mm. Montage très rapide : 8'; la deuxième fois. Conçu pour supporter 150 kg.

MONTAJE RÁPIDO
MONTAGE RAPIDE



18' min.
Primer Montaje
Premier Montage



Segundo Montaje
Deuxième Montage
3' min.

1,14 m

Módulo B
Module

Módulo A
Module



NFE 85-200

150 kg

Referencia Référence	Módulos Modules	Alzas Hausses							kg
20 251 236	A	2	3,65	4,36	1,56	2,36	0,30 / 1,20	0,58	34,4
20 252 446	A+B	3	5,73	6,46	1,56	4,46	0,60 / 0,90 / 1,20 / 1,50	0,58	67,4
20 253 000	B	1	-	-	-	-	-	-	33,0