

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

Escalera móvil con plataforma, plegable, K-WORK

Mobile ladder with platform, folding, K-WORK

Échelle mobile avec plate-forme, pliable, K-WORK

Escada móvel com plataforma, dobrável, K-WORK

ES Construida con perfiles de aluminio de extrusión, largueros de 79x28 mm. y 58x25 mm. y escalones de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. **Plataforma de trabajo de 40x45 cm.**, zócalo y guardacuerpos de 95 cm. en aluminio. Bisagras en acero cincado de 3 mm. de espesor y tirantes de seguridad en aluminio. Bandeja para herramientas. Ruedas de desplazamiento de ø125 mm. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Estabilizadores telescópicos. Diseñada para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7. Doble cierre de seguridad y escalón súper-ancho de 150 mm. de huella, opcionales.

EN Constructed with extruded aluminum profiles, stringers of 79x28 mm and 58x25 mm. and steps of 80 mm with screwed anti-slip reliefs. Height of 230 mm between steps. **Work platform of 40x45 cm.**, aluminum toe board and guardrails of 95 cm. Hinges in galvanized steel of 3 mm. thickness and safety straps in aluminum. Tray for tools. ø125 mm scroll wheels. Large non-slip PVC end caps. Telescopic stabilizers. Designed to support 150 kg. according to European Standard EN 131-7. Double safety lock and super-wide step with 150 mm. footprint, optional.

FR Construite avec des profilés en aluminium d'extrusion, montants de 79x28 mm. et 58x25 mm. et des marches de 80 mm avec des reliefs antidérapants, vissées. Hauteur entre marches 230 mm. **Plate-forme de travail de 40x45cm.**, plinthe et garde-corps de 95 cm. en aluminium. Charnières en acier zingué de 3 mm d'épaisseur et traverses de sécurité en aluminium. Tablette porteoutils. Roues de déplacement de ø125 mm. Grands patins en PVC antidérapants. Stabilisateurs télescopiques. Conçue pour supporter 150 kg. conforme à la Norme Européenne EN 131-7. Double verrouillage de sécurité, marche super large de 150 mm. d'empreinte, optionnelles.

PT Construída com perfis de alumínio de extrusão de 79x28 mm. y 58x25 mm. e degraus de 80 mm. com relevos antiderrapantes, aparafusados. Distância entre degraus de 230 mm. **Plataforma de trabalho de 40x45 cm.**, rodapé e guarda-corpos de 95 cm. em alumínio. Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm. de espessura e cintas de segurança de alumínio. Bandeja para ferramentas. Rodas de rolagem ø125 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Pés de PVC grandes antiderrapantes. Estabilizadores laterais telescópicos. Protejada para suportar 150 kg. de acordó com Norma EN 131-7 Bloqueio duplo de segurança e degrau super largo de 150 mm. de pegada, opcional.



REF 26 136 805



1
Tirante de seguridad en aluminio.
Safety straps in aluminum.
Traverses de sécurité en aluminium.
Cintas de segurança de alumínio.

2
Rueda trasera de ø125 mm.
Rear wheel of ø125 mm.
Roue arrière de ø125 mm.
Roda traseira de ø125 mm.

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados
Products supplied partially disassembled
Produits fournis partiellement démontés
Produtos fornecidos parcialmente desmontados

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm									kg
26 136 803	3	79x28 / 58x25	1,84	0,71	0,86	2,71	0,21/0,55	0,50	0,91	12,9	
26 136 804	4	79x28 / 58x25	2,09	0,94	0,97	2,94	0,21/0,55	0,50	1,25	14,0	
26 136 805	5	79x28 / 58x25	2,34	1,17	1,09	3,17	0,21/0,55	0,50	1,40	15,2	
26 136 806	6	79x28 / 58x25	2,59	1,40	1,20	3,40	0,21/0,55	0,50	1,50	18,0	
26 136 807	7	79x28 / 58x25	2,84	1,63	1,32	3,63	0,21/0,55	0,50	1,75	21,3	

EN 131-7

150 kg

Tested
3500h

10 GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA
Made in Spain

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE, K-WORK
MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING, K-WORK
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATE-FORME, PLIABLE, K-WORK
ESCADA MÓVEL COM PLATAFORMA, DOBRÁVEL, K-WORK



40x45 cm.

3
Plataforma de trabajo 40x45 cm.
Work platform of 40x45 cm.
Plate-forme de travail de 40x45 cm.
Plataforma de trabalho de 40x45 cm.

4
Tope anti-atrapamiento.
Anti-trapping stop.
Arrêt anti-piégeage.
Batente anti-encarceramento.



95 cm.

5
Tirante refuerzo escalón.
Aluminium reinforcement strap for step.
Pièce de renfort en aluminium pour marche.
Correia reforço de alumínio para degrau.

7
Estabilizador lateral telescópico.
Telescopic side stabilizer.
Stabilisateur latéral télescopique.
Estabilizador lateral telescópico.



8
Bandeja para herramientas.
Tray for tools.
Plateau pour les outils.
Bandeja para ferramentas.




OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL



61 cm.

51 cm.



PLUS
150 mm.

OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

A
Doble cierre de seguridad.
Double safety lock.
Double verrouillage de sécurité.
Bloqueio duplo de segurança.

B
Escalón súper-ancho de 150 mm. de huella.
Super-wide step with 150 mm. footprint.
Marche super large de 150 mm. d'impreinte.
Degrau super largo de 150 mm. de pegada.



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE, K-WORK
MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING, K-WORK
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATE-FORME, PLIABLE, K-WORK
ESCADA MÓVEL COM PLATAFORMA, DOBRÁVEL, K-WORK

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- | REF | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO |
|--------------|---|
| 1 29 040 005 | Juego de tapafinales PVC 79x28 mm : Tapafinal izquierda (1 u), tapafinal derecha (1 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (2 u).
Set of PVC end caps 79x28 mm : Left end cap 79x28 mm (1 u), right end cap 79x28 mm (1 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (2 u).
Jeu de patins PVC 79x28 mm : Patin gauche (1 u), patin droit (1 u) et vis DIN 7049 4,8X16 t/torx auto-vissable (2 u).
Conjunto de pés PVC 79x28 mm : Pé esquerda 73x25 mm (1 u), pé direita 73x25 mm (1 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (2 u). |
| 2 29 040 006 | Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u).
Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u).
Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u).
Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u). |
| 3 29 040 013 | Juego de tapas PE ø30 mm : Tapa ø30 mm (2 u).
Set of PE plugs ø30 mm : Plug ø30 mm (2 u).
Jeu de bouchons PE ø30 mm : Bouchon PE ø30 mm (2 u).
Conjunto de tampas PE ø30 mm : Tampa ø30 mm (2 u). |
| 4 29 040 001 | Juego de tapafinales PVC 58x25 mm : Tapafinal 58x25 mm (2 u).
Set of PVC end caps 58x25 mm : End cap 58x25 mm (2 u).
Jeu de patins PVC 58x25 mm : Patin 58x25 mm (2 u).
Conjunto de pés 58x25 mm : Pé 58x25 mm (2 u). |
| 5 29 040 016 | Juego de topes PVC blando negro ø29x19 mm : Tope (2 u) y tornillo autotaladrante DIN 7504-P 4,9x32 c/avellanada (2 u).
Set of soft PVC cleats black ø29x19 mm : Cleat (2 u) and self-drilling screw DIN 7504-P 4,2x32 countersunk/h (2 u).
Jeu de taquets PVC souple noir ø29x19 mm : Taquet (2 u) et vis auto-perforante DIN 7504-P 4,2x32 t/fraisée (2 u).
Conjunto de encaixes em PVC macios : Preto ø29x19 mm encaixe (2 u) e parafusos auto-roscante DIN 7504-P 4,2x32 c/escareada (2 u). |
| 6 29 040 017 | Juego de topes PE negro : Tope (2 u).
Set of black PE cleats : Cleat (2 u).
Jeu de taquets PE noir : Taquet (2 u).
Conjunto de batentes PE pretos : Batente (2 u). |
| 7 29 040 030 | Juego de tapas superiores : Tapa superior (2 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (4 u).
Set of top plugs : Top plug (2 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (4 u).
Jeu de bouchons supérieurs : Bouchon supérieur(2 u) et vis DIN 7049 4,8x16 t/torx auto-vissable (4 u).
Conjunto de tampas superiores : Tampa superior (2 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (4 u). |
| 8 29 040 034 | Juego de conteras estabilizador PVC 60x30 mm : Contera estabilizador 60x30 mm (2 u).
Set of PVC stabilizer end caps 60x30 mm : Stabilizer end cap 60x30 (2 u).
Jeu de sabots pour stabilisateur PVC 60x30 mm : Sabot stabilisateur 60x30 mm (2 u).
Conjunto de pés estabilizador PVC 60x30 mm : Pé estabilizador 60x30 mm (2 u). |



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE, K-WORK

MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING, K-WORK
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATE-FORME, PLIABLE, K-WORK
ESCADA MÓVEL COM PLATAFORMA, DOBRÁVEL, K-WORK

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- 9 29 060 007** Conjunto rueda ø125 mm : Rueda ø125 mm goma gris (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x75 c/hex (1u), casquillo acero 8,1x12x34 mm, arandela DIN 125 M8 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (1 u).
Set of wheel ø125 mm : Grey wheel of ø125 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x75 hex/h (1 u), steel bushing 8,1x12x34 mm, washer DIN 125 M6 Fe-Zn (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (1 u).
Jeu de roues ø 125mm : Roue ø125 avec gomme gris (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x75 t/hex (1 u), douille acier 8,1x12x34 mm, rondelle DIN 125 M8 Fe-Zn (2 u) et vis DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (1 u).
Conjunto de roda ø125 mm : roda cinzento ø125 mm (1 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x75 c/hex (1 u), casquilho aço 8,1x12x34 mm, anilha DIN 125 M8 Fe-Zn (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (1 u).
- 10 29 030 153** Tirante articulación de seguridad en aluminio K-WORK: Tirante articulación K-WORK (1 u), tornillos ISO 7380 M8x40 (1 u) y M8x45 (1 u), arandela Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u), arandela DIN 9021 M8x24 (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Aluminium safety straps K-WORK: Strap K-WORK (1 u), screws ISO 7380 M8x40 (1 u) and M8x45 (1u), Fe-Zn washer 8,5x23,6x6 (2 u) washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) washer DIN 9021 M8x24 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Traverse de sécurité de aluminium K-WORK: Traverse K-WORK (1 u), vis ISO 7380 M8x40 (1 u) et M8x45 (1u), rondelle Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) rondelle DIN 9021 M8x24 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Cintas de segurança de alumínio K-WORK: Cinta K-WORK (1 u), parafusos ISO 7380 M8x40 (1 u) e M8x45 (1u), anilha Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) anilha DIN 9021 M8x24 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- A 29 000 001** Doble cierre de seguridad K-WORK.
Double safety lock K-WORK.
Fermeture de sécurité double K-WORK.
Bloqueio duplo de segurança K-WORK.
- B 29 000 029** Peldaño súper-ancho de 150 mm de huella (1 u).
Super-wide step with 150 mm. footprint (1 u).
Marche super large de 150 mm d'empreinte (1 u).
Degrau super largo de 150 mm. de pegada (1 u).

