

ESCALERAS TRANSFORMABLES / COMBINATION LADDERS / ÉCHELLES TRANSFORMABLES / ESCADAS TRANSFORMÁVEIS

## Escalera doble con base 2-Section combination ladder with base Échelle transformable 2 plans avec base Escada transformável 2 seções com base

- ES** Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 64x25 mm., según referencia, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes of 58x25 and 64x25 mm., according to reference, and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end cap. Provided with 4 supports and aluminum safety lock. Aluminum sliding system located in the stiles. Stabilizer base. Designed to support 150 kg.
- FR** Construite avec tubes en aluminium de 58x25 et 64x25 mm., selon référence, et échelons sertis avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 4 supports et blocage de sécurité en aluminium. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barre stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio de 58x25 e 64x25 mm., de acordo com a referência, e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Fornecida com 2 suportes e trava de segurança de alumínio. Sistema deslizante de alumínio localizado nas longarinas. Barra estabilizadora. Projetada para suportar 150 kg.

**1**  
Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.  
PVC end cap with anti-slip reliefs.  
Patin en PVC avec reliefs antidérapants.  
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.

**2**  
Peldaños engastados con relieves antideslizantes.  
Rungs set with anti-slip reliefs.  
Échelons sertis avec des reliefs antidérapants.  
Degraus inseridos com relevos antiderrapantes.



REF 23 129 007



**3**  
Bloqueo de seguridad de aluminio.  
Aluminum safety lock.  
Blocage de sécurité en aluminium.  
Trava de segurança de alumínio.

**4**  
Sistema de deslizamiento de aluminio.  
Aluminum sliding system.  
Système de glissement en aluminium.  
Sistema deslizante de alumínio.

**5**  
Base estabilizadora.  
Stabilizer base.  
Base stabilisatrice.  
Base estabilizadora.

**6**  
Tirante de seguridad.  
Safety straps.  
Traverses de sécurité.  
Cintas de segurança.

EN 131

150 kg

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm										kg
23 129 007	7 x 2	58x25 / 64x25	1,99	3,29	4,29	1,43	2,89	0,11	0,42/0,35	0,85	6,6	
23 129 009	9 x 2	58x25 / 64x25	2,55	4,41	5,41	1,84	3,45	0,11	0,42/0,35	0,95	8,9	
23 229 011	11 x 2	58x25 / 64x25	3,11	5,25	6,25	2,26	4,01	0,12	0,42/0,35	0,95	11,2	



ESCALERAS TRANSFORMABLES / COMBINATION LADDERS / ÉCHELLES TRANSFORMABLES / ESCADAS TRANSFORMÁVEIS

**ESCALERA DOBLE CON BASE**

2-SECTION COMBINATION LADDER WITH BASE  
ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS AVEC BASE  
ESCALADA TRANSFORMÁVEL 2 SEÇÕES COM BASE

**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

**REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

- | REF          | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO   |
|--------------|---|
| 1 29 040 001 | Juego de tapafinales PVC 58x25 mm : Tapafinal 58x25 mm (2 u).<br>Set of PVC end caps 58x25 mm : End cap 58x25 mm (2 u).<br>Jeu de patins PVC 58x25 mm : Patin 58x25 mm (2 u).<br>Conjunto de pés 58x25 mm : Pé 58x25 mm (2 u).  |
| 29 040 002   | Juego de tapafinales PVC 64x25 mm : Tapafinal 64x25 mm (2 u).<br>Set of PVC end caps 64x25 mm : End cap 64x25 mm (2 u).<br>Jeu de patins PVC 64x25 mm : Patin 64x25 mm (2 u).<br>Conjunto de pés 64x25 mm : Pé 64x25 mm (2 u).  |
| 1 29 040 014 | Juego de conteras base PVC 64x25 mm : Contera base 64x25 mm (2 u).<br>Set of PVC end caps 64x25 mm : End cap 64x25 mm (2 u).<br>Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 64x25 mm : Sabot barre 64x25 mm (2 u).<br>Conjunto de pés PVC 64x25 mm : Pé 64x25 mm (2 u).   |
| 2 29 040 006 | Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u).<br>Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u).<br>Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u).<br>Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).   |
| 29 040 007   | Juego de tapas PE 64x25 mm : Tapa 64x25 mm (2 u).<br>Set of PE plugs 64x25 mm : Plug 64x25 mm (2 u).<br>Jeu de bouchons PE 64x25 mm : Bouchon 64x25 mm (2 u).<br>Conjunto de tampas PE 64x25 mm : Tampa 64x25 mm (2 u).   |
| 4 29 030 034 | Conjunto guía 58 profesional (perfil 58x25 mm) : Guía 58x25 mm (1 u), soporte PP guía escalera (1 u) y remache 4,8x8 (2 u).<br>Sliding system kit 58 (58x25 mm profile) : 58x25 mm sliding system (1 u), PP sliding system support (1 u) and rivet 4,8x8 (2 u).<br>Kit de système glissage 58 (profilé 58x25 mm) : Système de glissage 58x25 mm (1 u), support PP système de glissage (1 u) et rivet 4,8x8 (2 u).<br>Conjunto de sistema deslizamento 58 (perfil 58x25 mm) : Sistema de deslizamento de 58x25 mm (1 u), soporte PP do sistema de deslizamento (1 u) e rebite 4,8x8 (2 u). |
| 29 030 035   | Conjunto guía 64 profesional (perfil 64x25 mm) : Guía 64x25 mm (1 u), soporte PP guía escalera (1 u) y remache 4,8x8 (2 u).<br>Sliding system kit 54 (64x25 mm profile) : 64x25 mm sliding system (1 u), PP sliding system support (1 u) and rivet 4,8x8 (2 u).<br>Kit de système glissage 64 (profilé 64x25 mm) : Système de glissage 64x25 mm (1 u), support PP système de glissage (1 u) et rivet 4,8x8 (2 u).<br>Conjunto de sistema deslizamento 64 (perfil 64x25 mm) : Sistema de deslizamento de 64x25 mm (1 u), soporte PP do sistema de deslizamento (1 u) e rebite 4,8x8 (2 u). |
| 5 29 030 036 | Enganche peldaño : Enganche peldaño (1 u) y remache 4,8x10 (2 u).<br>Rung hook : Aluminium hook (1 u) y rivet 4,8x10 (2 u).<br>Crochet échelon : Aluminium crochet échelon (1 u) y rivet 4,8x10 (2 u).<br>Gancho para degrau : Gancho (1 u) e rebite 4,8x10 (2 u).  |
| 6 29 030 037 | Seguro-enganche peldaño : Seguro-enganche peldaño y remache 4,8x10 (2 u).<br>Security rung-hook (profile 58x25 mm) : Hook-rung 58 mm (1 u) y rivet 4,8x10 (2 u).<br>Sécurité crochet échelon (profilé 58x25 mm) : Crochet-échelon (1 u) y rivet 4,8x10 (2 u).<br>Segurança gancho degrau (perfil 58x25 mm) : Segurança gancho-degrau (1 u) e rebite 4,8x10 (2 u).   |



ESCALERAS TRANSFORMABLES / COMBINATION LADDERS / ÉCHELLES TRANSFORMABLES / ESCADAS TRANSFORMÁVEIS

**ESCALERA DOBLE CON BASE**

2-SECTION COMBINATION LADDER WITH BASE  
ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS AVEC BASE  
ESCALADA TRANSFORMÁVEL 2 SEÇÕES COM BASE

**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

**REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

- | REF          | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO   |
|--------------|---|
| 7 29 020 050 | <p>Conjunto completo base estabilizadora 950 mm (42 cm, perfil 58 mm) : Base 64x25x950 mm, casquillo aluminio Ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 950 mm (width 42 cm, profile 58 mm) : Bar 64x25x950 mm, aluminum bushing Ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 950 mm (largeur 42 cm, profilé 58 mm) : Barre 64x25x950 mm, douille aluminium Ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p>  |
| 29 020 053   | <p>Conjunto completo base estabilizadora 850 mm (42 cm, perfil 58 mm) : Base 64x25x850 mm, casquillo aluminio Ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 850 mm (width 42 cm, profile 58 mm) : Bar 64x25x850 mm, aluminum bushing Ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 850 mm (largeur 42 cm, profilé 58 mm) : Barre 64x25x850 mm, douille aluminium Ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 850 mm (largura 42 cm, perfil 58 mm) : Barra 64x25x850 mm, casquilho em alumínio Ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p> |
| 29 020 058   | <p>Conjunto completo base estabilizadora 950 mm (42 cm, perfil 64 mm) : Base 64x25x950 mm, casquillo aluminio Ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 950 mm (width 42 cm, profile 64 mm) : Bar 64x25x950 mm, aluminum bushing Ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 950 mm (largeur 42 cm, profilé 64 mm) : Barre 64x25x950 mm, douille aluminium Ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 950 mm (largura 42 cm, perfil 64 mm) : Barra 64x25x950 mm, casquilho em alumínio Ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p> |

